

## 2Мп Антивандальная IP-камера с ИК-подсветкой

CATPO-VC-NDV22F (2.8)



### Основные характеристики

#### Оптика

- Функция день/ночь
- Smart IR, дистанция до 20 м
- 3D NR (Цифровое шумоподавление)
- VLC (Компенсация встречной засветки)

#### Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный улучшенный алгоритм
- Тройной поток
- ROI (Регион интереса)
- Изменяемое OSD (Титры)

#### Сеть

- ONVIF совместимость

#### Режим эксплуатации

- Широкий температурный диапазон: -40°C до 60°C
- Устойчивость к колебаниям напряжения  $\pm 25\%$
- Встроенный микрофон
- IK10 стандарт вандалозащищённости
- IP67

## Спецификация

<b>Камера</b>	<b>CATPO-VC-NDV22F (2.8)</b>
Сенсор	1/2.9", 2 мегапикселя, прогрессивная развёртка CMOS
Объектив	2.8 мм@F2.0
Угол горизонтальный (H)	105.2°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000s
Мин. освещённость	Цвет: 0.02 Lux (F2.0, AGC вкл.) 0 Lux с IR
День/Ночь	IR-фильтр автоматический (ICR)
Сигнал/Шум	≥52dB
<b>Видео</b>	
Макс.Разрешение	1920 × 1080
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 8 fps
Видео поток	Тройной
9:16 Режим коридор	Поддерживается
ROI	Поддерживается
HLC	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Приватная маска	До 8 полей
<b>Умные функции</b>	
Анализ поведения	Вторжение, пересечение линии, детектор движения
Обнаружение исключений	Обнаружение звуковых аномалий
Идентификация	Обнаружение лиц, расфокусировка, изменение сцены
Статистический анализ	Подсчёт посетителей
<b>Звук</b>	
Сжатие аудио	G.711
<b>Хранилище</b>	
Локальное хранение данных	Micro SD, до 128 GB
<b>Сеть</b>	
Протокол	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Совместимость	ONVIF, API
<b>Интерфейсы</b>	
Аудио вход/выход	Аудио кабель
	Вход: импеданс (волновое сопротивление) 35 kΩ; амплитуда 2 V [p-p]
	Выход: импеданс (волновое сопротивление) 600 Ω; амплитуда 2 V [p-p]
Встроенный микрофон	Поддерживается
Сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Основные характеристики</b>	
Питание	12 В DC, 0.4А, PoE (IEEE 802.3af)
	Потребление: max 5Вт

Размеры (Ø x Н)	Ø110 x 61 мм (Ø4.3" x 2.4")
Вес	0.25 кг
Температурный режим	-40°C ~ +60°C
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10

## Размеры

