

Мультиформатная 2Мп уличная камера МНД стандарта 4 в 1 (АHD,TVI,CVI,CVBS) с фиксированным объективом с ИК-подсветкой

SATRO-VC-MCO20F VP (3.6)



Основные характеристики

Оптика

- Фиксированный объектив 3.6мм
- Smart IR, дистанция до 30 м
- Функция день/ночь
- 2D шумоподавление
- BLC (Компенсация встречной засветки)
- DWDR (Расширенный динамический диапазон)

Сигнал

- МНД (АHD,TVI,CVI,CVBS)
- Двойной поток

WWW.SATRO.COM

- Дальность передачи до 500м

Режим эксплуатации

- Широкий температурный диапазон: -40°C до 60°C
- Устойчивость к колебаниям напряжения $\pm 25\%$
- IP67

Спецификация

Камера		CATPO-VC-MCO20F VP (3.6)
Сенсор	1/2.9", 2 мегапикселя Sony Exmor, прогрессивная развёртка CMOS	
Объектив	Фиксированный 3.6 мм@F2.0	
Угол горизонтальный (H)	75°	
Затвор	Авто/Ручной, 1/50~1/50000s	
Мин. Освещённость	Цвет: 0.01 Lux (F1.2, AGC вкл.), 0 Lux с IR	
День/Ночь	IR-фильтр автоматический (ICR), Цвет, Ч/Б	
Сигнал/Шум	$\geq 65\text{dB}$	
ИК подсветка	Smart IR, дистанция до 30 м	
Видео		
Макс.Разрешение	1920 × 1080 (AHD,TVI,CVI),CVBS – 1000ТВЛ	
Частота кадров	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 30 fps	
Видео поток	Двойной	
OSD меню	Поддерживается	
BLC	Поддерживается	
NLC	Поддерживается	
AGC Авто регулировка усиления	Поддерживается	
Переключение между форматами	Нажатие в стороны более 5 сек джойстик OSD меню (вверх CVI, вниз TVI, вправо AHD, влево CVBS)	
Дальность передачи	AHD,TVI,CVI до 500м, CVBS до 100м	
Интерфейсы		
Видео выход	BNC	
Основные характеристики		
Питание	12В DC, 0,4А	
	Потребление: max 5Вт	
Температурный режим	-40°C ~ +60°C	
Класс защиты	IP67	
Материал корпуса	Металл	
Вес	0,45 кг	
Размеры (Д x Ш x В)	187,4 x 63,9 x 64 мм	

Размеры

