



CATPO-VR-N32P

Видеорегистратор сетевой 32 канала с 8 портами PoE

Спец. возможности	Поддержка P2P	Поддерживается
	Облачное хранение	Поддержка DropBox и Google Drive
	ЖК дисплей, отображение IP адреса, температуры, статуса записи, ошибки и т.д.	
Система	Операционная система	Встроенная LINUX
	Пентаплекс	Живое видео, воспроизведение, запись, удалённый просмотр, архивирование
	Управление	Передняя панель, USB мышь, по сети
Видео	Входящий поток	32 кан. (200Мб/сек)
	Воспроизведение	16кан. D1@30к/сек 13 кан. 720р@30к/сек 6кан. 1080р@30к/сек
	Протокол совместимости	ONVIF
	Стандарт видео	PAL 625 линий, 50к/сек NTSC 525 линий, 60к/сек
	Выходы	1CVBS, BNC (1.0Vp-p,75 Ом) 1HDMI, 1920x1080 Разрешение 1VGA, 1920x1080,1440x900,1280x1024,1024x768,800x600
Аудио	Выход	1BNC (2.0Vp-p,300 Ом)
	Дуплекс	1 канал
Монитор	IP разрешение	Основной поток: до 5Мп (2560x1920) Суб. поток: D1 (720x576)
	Разрешение	5Мп,3Мп,1080р,1600x1200,720р,640x480,D1,DCIF,2CIF,CIF,QCIF
	Частота кадров	1~30к/сек
	Отображение поканально	Поддерживается
	Встроенный экран	LCD,голубая подсветка, статус записи, температура, ip адрес, ошибки и т.д.
	Приватные зоны	4 зоны для каждого канала
Запись	Видео	MPEG-4/H.264 (High Profile@Level4.2)
	Аудио	G.711A
	Запись изображения	Изменяемая, с постоянным/переменным потоком
	Двойной поток	Есть
	Режимы записи	Ручной, Постоянный, Детекция движения
	Шкала времени для поиска	Есть
Детектор движения и тревога	Реакция на сработку	Запись, PTZ, цикл предустановок, оповещение на E-mail
	Зоны детекции	396 (22x18) зон с изменяемой чувствительностью
	Захват	JPEG
	Тревожные входы	8 каналов
	Тревожные выходы	3 канала, норм. открытый(NO)/норм. закрытый (NC)
Архив	Воспроизведение	1/2/4/9/16 каналов
	Архивирование	По USB на Flash, внешний HDD, по сети
Сеть	Ethernet	1xRJ-45 порт (1000Мб/с)
	Сетевые протоколы	TCP/IP,UDP,HTTP,RTP/RTSP
	Сетевые функции	DHCP, PPPOE,DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G
	Удалённое управление	Просмотр, PTZ, Воспроизведение, Архив, Журнал
	Поддержка мобильных ОС	iOs, Android, Blackberry, Windows mobile
Жёсткие диски	Входы	2 SATA до 10Тб каждый
	HDD управление	Режим гибернации, коррекция ошибок
Доп. интерфейсы	USB порт	2xUSB 2.0 порта
	RS-485	Есть
	PoE порты	8шт., 802.3af
Условия эксплуатации и хранения	Питание	DC 12В, 3,3А
	Мощность	40Вт
	Рабочая температура/влажн.	-10°С +55°С / 10%-90%RH
	Габариты	1U, 360x260x48 мм