



SATRO-VR-M04

Гибридный видеорегистратор на 4 канала

Спец. возможности	Поддержка P2P	Поддерживается
	Облачное хранение	Поддержка DropBox и Google Drive
Система	Операционная система	Встроенная LINUX
	Пентаплекс	Живое видео, воспроизведение, запись, удалённый просмотр, архивирование
	Управление	Передняя панель, USB мышь, по сети
Видео	Входящий поток	4 канала до 2Мп (AHD,CVI,TVI,CVBS), 4IP канала 1080p@12к/сек, вручную изменяемое сочетание AHD (CVI/TVI)/IP каналов (1IP+3AHD/CVI/TVI; 2IP+2AHD/CVI/TVI; 3IP+1AHD/CVI/TVI)
	Воспроизведение	Всех 4-х каналов
	Протокол совместимости	ONVIF
	Коаксиальное управление	Поддерживается для AHD,CVI,TVI
	Стандарт видео	PAL 625 линий, 50к/сек NTSC 525 линий, 60к/сек
	Входы	4 BNC (1.0Vp-p,75 Ом)
	Выходы	1CVBS, BNC (1.0Vp-p,75 Ом)
		1HDMI, вер.1.3a, Макс.разрешение 1920x1080 1VGA, 1920x1080,1440x900,1280x1024,1024x768,800x600
Сеть	32Мб/сек	
Аудио	Выход	1BNC (2.0Vp-p,300 Ом)
	Дуплекс	1 канал
	Поток	64Кб/сек
Монитор	IP разрешение	Основ. поток: до 2Мп (1920x1080), Суб.поток: D1(720x576)
	Разрешение	1080p,1600x1200,720p,640x480,D1,DCIF,2CIF,CIF,QCIF
	Частота кадров	1-30к/сек
	Отображение поканально	Поддерживается
	Приватные зоны	4 зоны для каждого канала
Запись	Видео	H.264 (High Profile@Level4.2)
	Аудио	G.711A
	Запись изображения	Изменяемая, с постоянным/переменным потоком
	Двойной поток	Есть
	Режимы записи	Ручной, Постоянный, Детекция движения
	Шкала времени для поиска	Есть
Детектор движения и тревога	Реакция на сработку	Запись, PTZ, цикл предустановок, оповещение на E-mail
	Зоны детекции	396 (22x18) зон с изменяемой чувствительностью
	Скриншот	JPEG
Архив	Воспроизведение	1/2/4 каналов
	Архивирование	По USB на Flash, внешний HDD, по сети
Сеть	Ethernet	1xRJ-45 порт (100Мб/с)
	Сетевые протоколы	TCP/IP,UDP,HTTP,RTP/RTSP
	Сетевые функции	DHCP, PPPOE,DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G
	Удалённое управление	Просмотр, PTZ, Воспроизведение, Архив, Журнал
	Поддержка мобильных ОС	iOs, Android, Blackberry, Windows mobile
Жёсткие диски	Входы	1 SATA до 8Тб
	HDD управление	Режим гибернации, коррекция ошибок
Доп. интерфейсы	USB порт	2xUSB 2.0 порта
Условия эксплуатации и хранения	Питание	DC 12В, 2А
	Мощность	7Вт (без HDD)
	Рабочая температура/влажн.	0°С +55°С / 10%-90%RH
	Габариты	1U, 215x215x50 мм
	Вес	2 кг (без жёстких дисков)