



Номер модели	J2000-NVR08 v.3	
Операционная система	Встроенная операционная система LINUX	
Код изображения Contrio	Регулируемое качество кода изображения, опционально переменный битовый поток	
Двойной поток	Каждый канал может установить основной поток и дополнительный поток	
Контроль качества	1080P (1920 x 1080) / 960P (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	
Обнаружение движения изображения	На каждом экране можно установить несколько областей обнаружения и установить 6-уровневую чувствительность (поддержка IPC)	
Качество воспроизведения	4 канала 720P, 1 канал 960P / 1 канал 1080P	
Покрывтие региона	Каждый канал может установить 4 области покрытия (поддержка IPC)	
Режим записи	Поддержка ручного, автоматического режима, обнаружения движения, режима записи по тревоге.	
Резервный способ	Поддержка U-диска, мобильного жесткого диска USB, сетевого хранилища и резервного копирования	
Способ работы	Мышь	
Локальный вход	Имя пользователя и пароль	
Хранение записей	Локальный жесткий диск, сеть	
Внешние порты	Видео вход	8 x (1280 * 960) + sub [640 * 360] + 1Ref. + 4Play 8 x (1280 * 960) + sub [640 * 480] + 4Ref. + 1 Воспроизвести 8 x (1920 * 1080) + sub [640 * 480] + 2Ref. + 1 Воспроизвести
	Аудио вход	/
	Аудио выход	/
	Видео выход	1 канал VGA + 1 канал HDMI
	Сетевой порт	1 порт RJ45, самоадаптирующийся порт LAN 10/100 Мбит / с
	Порт RS485	/
HDD	USB-порт	2 порта USB 2.0
	Порт HDD	1 x порт жесткого диска SATA
	МАКСИМАЛЬНАЯ Емкость	Каждый порт поддерживает жесткие диски емкостью до 4 ТБ.
Мобильное наблюдение	Поддержка смартфонов (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)	
Источник питания	12В2А	
Потребляемая мощность	≤25 Вт (без жесткого диска)	
Рабочая температура	-10°C ~+45°C	
Рабочая влажность	10% -90%	
Измерение	Оборудование: 260мм x 220мм x 43мм, Упаковка: 355мм x 255мм x 88,5мм	
Вес (без HDD)	Вес нетто: 0,8 кг; В упаковке: 1,3 кг	
За пределами коробки	10 шт. / Коробка. 525мм x 455мм x 365мм; Вес: 13,5 кг	
Способ установки	Настольная установка	

