



HD-TVI камеры серии C2T с вариообъективом

Руководство пользователя

UD.6L0201D1813A01

www.hikvision.ru

Спасибо за выбор нашего продукта. Если при использовании устройства у Вас возникли вопросы, обращайтесь к Вашему продавцу. Данное руководство предназначено для моделей, указанных ниже.

Тип	Модель
Тип I	DS-2CE16C2T-VFIR3
Тип II	DS-2CE56C2T-VFIR3

Этот документ может со держать технические неточности или опечатки, которые могут быть изменены без предупреждения. Изменения будут добавлены в новую версию этого руководства. Мы с готовностью улучшим или обновим продукты или процедуры, описанные в руководстве.

Пожалуйста, обратитесь к спецификации продукта для получения информации о параметрах и функциях камеры.

0100001050303

Регулирующая информация

Информация FCC

Соответствие FCC: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим регламентом для цифрового устройства, согласно части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для обеспечения разумной защиты от вредного эффекта при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может создать вредный эффект, в этом случае расходы по его устранению ложатся на пользователя.

Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства, согласно части 15 Правил FCC. При работе необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно выдерживать любые возможные помехи, включая помехи, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Соответствие стандартам ЕС



Данный продукт и - если применимо - также и поставляемые принадлежности отмечены знаком "CE" и, следовательно, согласованны с

европейскими стандартами, перечисленными под директивой 2006/95/ЕС для устройств на токе низкого напряжения, директивой 2004/108/ЕС EMC, директивой 2011/65/EU RoHS.



2012/19/EU (директива WEEE): продукты, отмеченные данным знаком, запрещено выбрасывать в коллекторы неотсортированного мусора в Европейском союзе. Для

надлежащей утилизации верните продукт поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info



2006/66/ЕС (директива о батареях): Данный продукт содержит батарею, которую запрещено выбрасывать в коллекторы неотсортированного мусора в Европейском союзе.

Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg).

Для надлежащей утилизации возвратите батарею своему поставщику либо избавьтесь от нее в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info

1 Введение

1.1 Особенности

- Эта серия камер поддерживает матрицы нового поколения с высокой чувствительностью. Они обеспечивают высокое разрешение, низкий уровень шума, что делает их идеальными для использования в системах видеонаблюдения.
- Высокое качество изображения благодаря высокопроизводительному CMOS сенсору высокого разрешения;
- Работа в условиях низкой освещенности;
- Поддержка автоматического баланса белого;
- Управление передачей данных;
- Smart ИК;
- Усовершенствованный дизайн 3-х осевого крепления, удовлетворяющий различным требованиям установки.

1.2 Описание внешнего вида

1.2.1 Внешний вид камеры I типа




Рисунок 1-1 Камера I типа

1.2.2 Внешний вид камеры II типа




Рисунок 1-2 Камера II типа

2 Установка камеры

Перед началом:

- Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии и все крепежные детали присутствуют.
- Убедитесь, что во время установки все связанное оборудование выключено.
- Проверьте соответствие спецификации устройства среде установки.
- Во избежание повреждений убедитесь, что источник питания соответствует необходимому напряжению.
- Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес в три раза больше камеры.
- Если поверхностью для установки является цементная стена, необходимо использовать дюбеля. Если стена деревянная, то для крепления камеры подойдут шурупы.
- Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не разбирайте камеру самостоятельно.

2.1 Установка камеры I типа на потолок

Шаги:

1. Просверлите отверстия в потолке в соответствии с шаблоном крепления.
2. Установите прилагающиеся пластиковые дюбели в просверленные отверстия.



Рисунок 2-1 Шаблон крепления

3. Проложите кабель через отверстие под него и соедините соответствующие кабели.

4. Закрепите камеру на потолке с помощью прилагаемых шурупов.




Рисунок 2-2 Установка камеры на потолок

5. Отрегулируйте угол наблюдения

- 1) Ослабьте винт №1 для регулировки угла поворота ($0^\circ \sim 360^\circ$).
- 2) Затяните винт №1.
- 3) Ослабьте винт №2 для регулировки угла наклона ($0^\circ \sim 90^\circ$).
- 4) Затяните винт №2.
- 5) Ослабьте винт №1 для регулировки угла вращения ($0^\circ \sim 360^\circ$).
- 6) Затяните винт №3.




Рисунок 2-3 3-х осевая установка

6. Сдвиньте крышку на нижней части корпуса для регулировки зума и фокуса.

7. Используйте крышку как отвёртку, чтобы отрегулировать зум и фокус для получения нужного изображения.




Рисунок 2-4 Регулировка зума и фокуса

2.2 Установка камеры II типа на потолок

Шаги:

1. Просверлите отверстия в потолке в соответствии с шаблоном крепления.




Рисунок 2-5 Шаблон крепления

2. Поверните винт блокировки, чтобы отсоединить камеру от монтажной платформы.




Рисунок 2-6 Винт блокировки

3. Закрепите монтажную платформу на потолке.
4. Проложите кабель через отверстие под него и соедините соответствующие кабели.
5. Закрепите камеру на монтажной платформе с помощью прилагаемых винтов. Слово UP на корпусе камеры во время установки должно располагаться вертикально.




Рисунок 2-7 Установка камеры на платформу

6. Отрегулируете камеру в соответствии с рисунком ниже, чтобы установить нужный угол.




Рисунок 2-8 3-х осевая установка

7. С помощью отвертки отрегулируйте фокус и зум для получения нужного изображения.




Рисунок 2-9 Регулировка зума и фокуса

3 Переключение между TVI и CVBS сигналами



Данные камеры поддерживают два типа видеосигнала: TVI и CVBS.




Рисунок 3-1 Переключение между видеосигналами