

IP-видеокамеры серии

j2000ip - C

j2000ip

Такая маленькая
и
такая
функциональная!

Вы правы, сэр!
А сразу и
не подумаешь.



Предлагаемая [система видеонаблюдения](#) даёт возможность следить за домом, офисом или магазином.

Служба уведомлений с помощью СМС сообщает обо всех нестандартных событиях. Система позволяет контролировать работу сотрудников и обслуживающего персонала благодаря прямому наблюдению или анализу архива аудио-видеозаписей с IP-камеры. Программное обеспечение обладает многозонным детектором движения и позволяет автоматически отправлять изображения на e-mail, FTP и NAS.

Родители могут следить за тем, как ведут себя дети и с кем они общаются.

Устройство обладает встроенным микрофоном, что позволяет не только наблюдать, но и слышать происходящее в помещении. IP-камеры этой серии позволяют получать транслируемые данные через обозреватель или мобильный телефон с доступом в Интернет (поддерживаемые платформы: iPhone, Android, Windows Mobile, JAVA Symbian).

Возможность подключения динамиков через 3,5-мм порт позволяет удалённо общаться с людьми, находящимися в наблюдаемом помещении.

В производственной сфере руководители имеют возможность контролировать время прихода сотрудников на работу, продолжительность рабочего дня, порядок проведения переговоров с клиентами, причины срабатывания сигнализации. Системы видеонаблюдения в целом повышают дисциплину служащих, а также регистрируют любые противоправные действия со стороны клиентов, представителей власти и государственных структур.

Функция «Мультисервер» служит для объединения несколько камер в одну систему, предоставляя полный контроль за домом или офисом. Существуют возможность создание сети видеокамер с различной разрешающей способностью и разнородными интерфейсами подключения.

Акционная IP-видеокамера J2000IP-C111 обладает высоким разрешением 1280×1024 точек, и обеспечивает захват изображения с частотой 15 кадров/с (в режиме 640×480 — 30 кадров/с). Оснащённая 1/4" CMOS-сенсором с прогрессивным сканированием и сменным объективом с диафрагмой 4 мм, камера способна вести наблюдение за контролируруемыми объектами при освещённости равной 1 люкс днём и 0,5 люкс ночью.

J2000IP-C111 соединяется с ПК посредством Ethernet-кабеля и наделена защитой от несанкционированного подключения. Видеокамера также может быть подключена к аналоговым системам наблюдения «Линия». Сжатие данных осуществляется одновременно в 3 формата: H.264, MJPEG, 3GPP.



www.satiro.ru

+7(495)739-22-83

J2000ip