

IP-видеокамеры серии

j2000ip - P

j2000ip



РАБОТАЕТ НАДЕЖНО
ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ОСТАЛОСЬ
„ ПРАВИЛЬНО “

ЗАКРЕПИТЬ...

J2000IP-PW1xx - серия высококачественных профессиональных цилиндрических IP камер уличного исполнения с ИК подсветкой.

Данные камеры отличаются высоким качеством изображения, имеют встроенный вариофокальный объектив, поддерживают miniSD карты, двухсторонний звук, аналоговый видеовыход.

Великолепное качество изображения позволяет разглядеть мельчайшие детали на изображении, а высокая чувствительность и наличие ИК подсветки позволяют применять эти камеры в любых, самых сложных, условиях освещенности.

Немаловажным достоинством камер является способность осуществлять кодирование видео в нескольких форматах с различным разрешением одновременно. Это позволяет записывать видео в высоком разрешении, а отображать с меньшим разрешением, что в разы и десятки раз снижает нагрузку на компьютер (сервер) при большом количестве камер видеонаблюдения в одной системе.

Забудьте про «тормоза» с новой линейкой камер **J2000IP-PW1xx!**

Профессиональное программное обеспечение на 36 каналов в комплекте поставки камер обладает всему нужными функциями, мало нагружает компьютер, позволяет создать великолепную профессиональную систему видеонаблюдения без лишних затрат.

Особенности IP-видеокамер серии J2000IP- PW1xx

- Отличное соотношение цена/качество для IP-видеокамеры
- Великолепное качество изображения
- Уличная с ИК подсветкой до 35 метров
- Встроенный вариофокальный объектив
- Кодирование данных в форматах H.264 (baseline profile level 3.1) и MJPEG, основной и дополнительные потоки одновременно
- Запись на miniSD карту до 32 Гб
- 3.5 мм аудио выход для подключения внешних динамиков
- Двусторонняя передача звука (поддержка режима конференции)
- Тревожный вход и выход
- Аналоговый видеовыход
- Встроенный многозонный детектор движения
- Отправка изображения на e-mail, FTP
- Питание 12 В или POE
- Полная поддержка ONVIF

J2000IP-PW1xx		
	J2000IP-PW112-Ir4DN	J2000IP-DWV111-PDN
Сенсор	CCD 1280x960	CCD 720x576
Разрешение	1280x720(720p)	720x576(D1)
Кадров/с	25	25
Чувствительность	0.5 Люкс (день)/0.02 Люкс (ночь) /0 Люкс (С ИК подсветкой)	0.5 Люкс (день)/0.02 Люкс (ночь) /0 Люкс (С ИК подсветкой)
Уличная	Да	Да
ИК Подсветка	Да	Да
Защита от несанкционированного подключения	Да	Да
Сторожевой таймер	Да	Да
Поддержка русского языка	Да	Да